


TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE

MODELO C57 y C57 RFR

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	COLOR	RANGO DE TEMPERATURA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CALIFICACIÓN DE CONTACTO
C57	blanco	2 + 62 °C	2 pilas AA de 1,5 V	5(3)A 250 V CA

CÓDIGO	COMPOSICIÓN DEL KIT	MONTAJE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	GAMA DE REGULACIÓN COMFORT-ECONOMY	DIFERENCIAL *
C57RFR	C57RF + CH173D	pared / carril DIN	2 pilas AA 1,5 V / 230 V CA 50 Hz	2 + 62 °C	0,25 K
					* Los valores diferenciales se refieren a un gradiente térmico de 4 K/h.



¿MÁS INFO?

Contáctanos



→ CARACTERÍSTICAS

C57: Tapa frontal para extracción de baterías; La pantalla parpadea en caso de baja carga de las baterías; Mantenimiento de todos los datos durante el reemplazo de baterías; Microprocesador y circuitos CMOS; Doble aislamiento; Grado de protección IP20; Peso unitario 0,22 Kg.; Clasificación de contactos: 5(3)A 250Vac.; Tipo de acción: 1BU (microdesconexión); Contacto de conmutación libre de tensión; Alimentación con dos pilas alcalinas AA de 1,5 V de larga duración sin conexión al circuito eléctrico.

C57RFR: KIT compuesto por termostato programable semanal + actuador, para control RF del sistema de calefacción/refrigeración. Características generales: Tapa frontal para extracción de baterías; La pantalla parpadea en caso de baja carga de las baterías; Mantenimiento de todos los datos durante el reemplazo de baterías; Grado de protección IP20; Grado de contaminación 2; Clase de software A; Alcance de recepción de señal 70 m en espacios abiertos, hasta 30 m en interiores (dependiendo de las condiciones ambientales); Peso unitario 0,22Kg; Funciona con 2 pilas AA de 1,5 V de larga duración; Módulo transmisor RF con potencia menor o igual a 25mW, a 868.350 MHz.



Contáctanos